



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- binnendraad
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- EPDM-afdichting zitting
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | Δp_{open} (hPa) | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|-------------------------|------|
| 1930201500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 60 | 102 | 23 | 65 | 15 | 4,9 | 120 | 4,03 | 0,45 |
| 1930202000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 60 | 118 | 26 | 75 | 16,3 | 3,6 | 110 | 8,3 | 0,60 |
| 1930202500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 70 | 143 | 24 | 90 | 19,1 | 2,9 | 130 | 14,6 | 0,95 |
| 1930203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 163 | 29 | 110 | 21,4 | 2,6 | 80 | 25,3 | 1,21 |
| 1930204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 90 | 178 | 31 | 120 | 21,4 | 3,1 | 80 | 35,9 | 1,51 |
| 1930205000 | 50 | Rp 2 | G 1/4 | 90 | 210 | 37 | 150 | 25,7 | 2,3 | 70 | 64,7 | 2,43 |

Accessoires

- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie, afsluiterbedieningsdeel met keerklep, figuur E0101 160 01