



## Productkenmerken

- voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100
- voor verwarmingswater met additieven
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- bestaand uit afsluiter, drukreducerventiel, terugstroombeveiliging BA en manometer
- geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde
- geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep
- met controleerbare middendrukkamer
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- afvoeraansluiting van kunststof/brons volgens NEN/NBN EN 1717
- keerkleppen aan ingangs- en uitgangszijde
- vrij van dode ruimtes
- inbouw horizontaal, uitloop onder
- incl. manometer voor achterdruk
- incl. isolatieschaal/-schalen met vaste coating
- voor het automatisch vullen van gesloten verwarmingsinstallaties
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

## Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- materiaalklasse B1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 1717
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. ingangstemperatuur 30 °C
- min. voordruk 0,15 MPa
- min. uitgaande druk 0,1 MPa
- max. uitgaande druk 0,4 MPa
- fabrieksinstelling 0,15 MPa

| Bestelnr.  | DN | A1  | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | diameter afvoer (mm) | kg   |
|------------|----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------|
| 3650G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 40      | 129     | 95,5    | 186,5   | 114     | 40                   | 1,70 |

## **Accessoires**

- Drukverschilmeter in koffer, figuur 360 99
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

## **Reserveonderdelen**

- Cartouche voor terugstroombeveiliging BA PROTECT en FK-4 terugstroombeveiliging-tapkraan BA, figuur 360 00 / 366 00
- Isolatieschaal, figuur N0100 365 00 001
- Drukreducercartouche, figuur P6100 364 00 020
- Manometer, figuur T5100 364 00 001