



Productkenmerken

- afneembaar apparaatdeksel van EPP
- aansluiting op de leiding met de bijgeleverde flexibele slangen (500 mm)
- aansturing van externe dompel- en doseerpomp mogelijk
- uitlezen van gegevens zoals bedrijfsstatus en verbruik via USB-interface mogelijk
- de bedrijfstijden kunnen worden ingesteld
- eenvoudige bediening met touchscreen
- elektrische aansluiting met schukostekker type F
- Grotere afvoercapaciteit mogelijk door parallelle werking
- vorstbescherming
- stille werking
- hoog prestatievermogen
- aansluiting afvoer van kunststof volgens NEN/NBN EN 1717
- delen die met het medium in aanraking komen in het drinkwatercircuit van brons, rvs en voor drinkwater toegestane kunststoffen
- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluiting incl. EPDM-afdichting
- Niet-drinkwater kan worden geïntegreerd (optioneel)
- Bedrijfs- en systeemgegevens eenvoudig bekijken via GBS-verbinding
- stroomloos sluitende toevoerklep
- overloopbewaking van de afvoer (optioneel)
- voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater van vloeistofklasse 5 volgens NEN/NBN EN 1717/DIN 1988-100
- voor ophanging aan de wand of opstelling op optionele poten
- Energiezuinige en snelheidsmodulerende pomp
- De PWC-leiding tot 3 keer per dag doorspoelen
- Reiniging van de opslagcontainer (optioneel) mogelijk
- Toegang tot digitale diensten als onderdeel van de KEMPER PRO functionaliteiten
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen
- Neem voor meer informatie over parallelle werking contact op met uw vertegenwoordiger
- andere landspecifieke uitvoeringen op aanvraag

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- VA-certificaat
- DIN 3546-1

Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 35 °C
- min. omgevingstemperatuur 2 °C
- max. omgevingstemperatuur 40 °C
- beschermingsklasse IPX4
- voedingsspanning 230 V AC
- volume bufferreservoir 30 l
- spoelvolume van de PWC-leiding 10 l/min (bij 3 bar)
- vermogensfactor 0,98

Bestelnr.	DN	max. pershoogte (m)	max. pompvolume (m³/h)	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
3693102500	25	44	6	G 1 1/4	G 1	75	1038	930	600	110	94	206	330	215

Bestelnr.	T3 (mm)	T4 (mm)	min. waterdruk (MPa)	diameter afvoer (mm)	Flowbegrenzer in aanvoer	kg
3693102500	147,6	9,5	0,15	75	70	55,00

Accessoires

- Tankreinigungsset voor FK-5 en FK-5 PRO, figuur 369 02
- Onderstel voor FK-5 en FK-5 PRO, figuur 369 03
- Diagonaal filter, figuur 602 00
- Overloopbewaking voor FK-5 en FK-5 PRO, figuur 369 04
- Aansluitset voor FK-5 PRO, figuur 369 57 001

Reserveonderdelen

- Magneetventiel voor FK-5 en FK-5 PRO, figuur 369 13 001
- Actuator voor FK-5 en FK-5 PRO, figuur 369 16 001
- Hoes voor FK-5 PRO, figuur 369 52 001
- Controller voor FK-5 PRO, figuur 369 53 001
- VAV DN25 voor FK-5 PRO, figuur 369 54 025
- Druksensor voor FK-5 PRO, figuur 369 55 001
- Pomp voor FK-5 PRO, figuur 369 56 001