



Productkenmerken

- uiterst drukverliesarm
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- behuizing met volledige doorlaat
- binnendraad
- uitneembaar binnendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en draaibaar bronzen sluitelement
- bediening 90° draaibaar
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA NL-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kg
3850001500	15	Rp 1/2	90	55,5	25	84	14,5	0,51
3850002000	20	Rp 3/4	90	55,5	25	90	16,5	0,59
3850002500	25	Rp 1	90	58,5	28	99	18	0,83

Accessoires

- Isolatieschaal voor afsluiters en CONTROL-PLUS meetsensoren, figuur 471 19

Reserveonderdelen

- Bedieningsgreep voor volledige doorstroomafsluiter, figuur 385 00 001
- Bovendeel TOP ENTRY, voor volledige doorstroomafsluiters VAV en UP-VAV, figuur E0109 386 00