



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluiting incl. EPDM-afdichting

Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Bestelnr.	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4760601500	15	G 3/4	Rp 1/2	57	2	15	0,14
4760602000	20	G 1	Rp 3/4	60	2	16,3	0,19
4760602500	25	G 1 1/4	Rp 1	67	2	19,1	0,29
4760603200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	71	2	21,4	0,41
4760604000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	72	2	21,4	0,50
4760605000	50	G 2 3/8	Rp 2	82	3	25,7	0,77
4760606500	65	G 3	Rp 2 1/2	84	3	30,2	1,35
4760608000	80	G 3 1/2	Rp 3	94	3	33,3	1,92

Accessoires

- Doos met afdichtingsringen, figuur 476 99 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07

Reserveonderdelen

- Doos met afdichtingsringen, figuur 476 99 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07