



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van rvs
- traploos in te korten kunststof schacht
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- persaansluiting voor Viega SANPRESS rvs leidingen of PROFIPRESS koperleidingen
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 110 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)
5600601500	15	15	38,5	110	37	55	140	17	22	48	48	96	1,5	5,4
5600601800	15	18	38,5	110	37	55	142	17	22	49	49	98	2,7	5,4
5600602000	20	22	38,5	110	35	55	153	17	23,5	54	54	108	6,9	6
5600602500	25	28	46	115	54	55	180	17	23,5	66,5	66,5	133	4	12,3

Bestelnr.	kg
5600601500	0,60
5600601800	0,62
5600602000	0,73
5600602500	1,20

### Accessoires

- Bedieningsknop, figuur 590 00
- Afdekplaat, figuur 591 00
- Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14
- Verlengingsset voor inbouwafsluiters, figuur 599 00
- Steeksleutel SW17/18. 550 mm, figuur B5120 500 00

### Reserveonderdelen

- Bovendeel voor inbouwafsluiters, figuur E0109 560 01
- kunststofschacht voor inbouwafsluiters UP-PLUS en verlengingsset voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur L0100 560 00
- Bedieningsspindel voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur P0100 560 00
- Verlengingsspindel voor inbouwafsluiters, figuur P0100 562 00