



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- inbouw achter toegangspanelen of verdeckte montage
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van rvs
- binnendraad
- zwarte bedieningsgreep met rode en blauwe markeerplaatjes
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- volgens geluiddempingsbepalingen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
5603101500	15	Rp 1/2	52	37	80	15	2,7	5,4	0,46
5603102000	20	Rp 3/4	54	35	90	16,3	6,9	6	0,51

Accessoires

- Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14

Reserveonderdelen

- Bedieningsknop, figuur 590 03 001