



Productkenmerken

- bijzonder geschikt voor tijdgestuurde spoeling van steekleidingen of zelden doorstroomde leidingdelen
- voor automatisch uitgevoerde spoelmaatregelen voor het zekerstellen van doelmatig gebruik
- voor het uitvoeren van spoelmaatregelen in de installatie van koud drinkwater en warm tapwater
- voor de afsluiting van drinkwaterinstallaties bij niet-gebruik
- voor de aansluiting van max. één KHS spoelgroep
- akoestisch en visueel alarm bij storing (uit te schakelen), uitschakeling van het alarm op het apparaat mogelijk
- doorlussen van het alarm naar het gebouwbeheersysteem (GBS) mogelijk
- handmatige bediening van de afsluiter op het apparaat mogelijk
- geschikt voor montage op de wand
- 16 geheugenplaatsen voor het aansturen van beveiligings- of spoelafsluiters
- display met achtergrondverlichting

Technische gegevens

- min. omgevingstemperatuur 0 °C
- max. omgevingstemperatuur 50 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 230 V AC
- schakelvermogen 230 V, 2 A
- potentiaalvrij alarmrelais, max. 230 V, 2 A
- eigenverbruik 3 W

Bestelnr.	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
6860201200	4	58	44,5	160	148	79	50	0,47

Accessoires

- KHS spoelgroep 230 V, figuur 684 04
- KHS afsluiter met servomotor 230 V, figuur 686 04
- KHS afsluiter met servomotor met veerretour 230 V, figuur 686 05
- KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking, figuur 688 00