



Productkenmerken

- mechanisch werkend, handmatig terugspoelfilter
- binnendelen van brons, rvs en kunststof
- automatisch door drukverschil gestuurde indicator bij vervuiling van het filter
- filterbehuizing laat geen licht door ter voorkoming van algengroei
- met aansluitflens en hoogwaardige bediening van brons voor de terugspoel- en afvoermodus
- uit te breiden met optionele drukreducer-cartouche DM
- uit te breiden met drukreducercartouche tot module DMF
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- filterinzet compleet vervangbaar
- draaibare afvoer volgens NEN/NBN EN 1717
- vrij van dode ruimtes
- inbouw horizontaal en verticaal, uitloop onder
- aanduiding voor het maandelijks onderhoud voor het nakomen van de terugspoelintervallen
- incl. inbussleutel
- incl. bronzen basismodule
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 13443 / Bestelnr. 7120G13200 is afwijkend van DIN EN 13443-1

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 30 °C
- min. voordruk 0,2 MPa
- kleinste maaswijdte 90 µm
- grootste maaswijdte 125 µm

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	Flow bij Δp 0,02 MPa	Flow bij Δp 0,05 MPa	kg
***	15	G 3/4	50	105	276	48	90	79	62	21	2,4	4,1	3,51
***	20	G 1	50	105	276	48	90	79	62	24	2,9	4,8	3,54
***	25	G 1 1/4	50	105	276	48	100	79	62	28	3,1	5,1	3,59
***	32	G 1 1/2	50	105	276	48	105	79	62	28	3,1	5,1	3,63
7120G03200	32	G 1 1/2	50	145	384	87	105	94	62	30	7,9	12,3	6,62
7120G04000	40	G 1 3/4	50	145	384	87	130	94	62	34	8,8	14,0	6,95
7120G05000	50	G 2 3/8	50	145	384	87	140	94	62	39	9,4	15,4	7,37

Accessoires

- Manometer met horizontale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 001
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Manometer met verticale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 002
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Terugspoelautomaat voor filter, figuur 712 99 004
- Drukreducieerventiel, figuur 710 00
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

Reserveonderdelen

- Basismodule, figuur 700 0G
- O-ring voor basismodule, figuur 710 02
- Drukreducieerventiel, figuur 710 00
- Vervangende filterinzet met zuignap, figuur 713 00
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00