



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- met universele multi-watermeterbehuizing 2" coaxiaal volgens HWW-model
- bestaand uit afsluiter en watermeterbehuizing met overloopkap
- voor inbouw van een koud- of warmwatermeetcapsule
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- binnendraad
- zwarte bedieningsgreep met rode en blauwe markeerplaatjes
- vrij van dode ruimtes
- meegegoten bevestigingsring voor optioneel te verkrijgen bevestigingssysteem
- Niet geschikt voor inbouwinstallatie

Normen en certificaten

- afsluiter met DVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- afsluiter gecertificeerd geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 Klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- steekmaat 90 mm
- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 70 °C
- kortdurende piektemperatuur 95 °C

Bestelnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
8552712000	20	Rp 3/4	53,5	47,7	35	205	90	45	16,3	3,79	1,46

Accessoires

- Isolatieschaal voor CLASSIC afsluiter-watermeter-combinaties, figuur 471 16
- Bevestigingssysteem voor CLASSIC afsluiter-watermeter-combinatie figuur 855 27 en figuur 885 27, figuur 855 00 001
- Universele blindrozet voor afsluiter-watermeter-combinaties en -montageblokken, figuur 855 00 002

Reserveonderdelen

- Bedieningsknop, figuur 590 00
- Afdekplaat, figuur 591 00
- CLASSIC bovendeel, figuur E0109 850 01 015