



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- geschikt voor inbouw achter toegangspanelen of verdeckte montage
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van rvs
- ingang binnendraad, uitgang wartelmoer
- bovendeel van brons
- zwarte bedieningsgreep met rode en blauwe markeerplaatjes
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
8600502000	20	Rp 3/4	G 3/4	98,5	75	45	46	16,3	6,8	6,1	0,44

Accessoires

- Steeksleutel SW17/18. 550 mm, figuur B5120 500 00

Reserveonderdelen

- Bedieningsknop, figuur 590 03 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07