



Productkenmerken

- binnendelen van brons, rvs en kunststof
- met universele multi-watermeterbehuizing 2" coaxiaal volgens HWW-model
- voor installatie voor de wand, als plaatsbesparende, verzinkt-stalen kast met veelzijdige bevestigingsmogelijkheden op bestaande voorzetwanden
- met twee vast geïntegreerde, uit-één-stuk gegoten, niet-te-verdraaien en geluidsgeïsoleerde afsluiter-watermeter-combinaties
- voor inbouw van een koud- en warmwatermeetcapsule
- met overloopkap en bescherming tegen vervuiling tijdens de ruwbouwfase
- geschikt voor draadloos uitlezen
- af te dekken met optioneel te verkrijgen frontplaten
- met twee afsluiters met optimale doorstroming en twee watermeterbehuizingen
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- binnendraad
- zwarte bedieningsgreep met rode en blauwe markeerplaatjes
- vrij van dode ruimtes
- slijtvaste zitting van rvs

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- steekmaat 88 mm
- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 70 °C
- kortdurende piektemperatuur 95 °C

Bestelnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
8700702000	20	Rp 3/4	200	120	165	200	90	223,5	125	4,38	3,99

Accessoires

- Isolatieschaal voor afsluiter-watermeter-kast, figuur 471 18
- Afdekplaat van kunststof, wit, voor afsluiter-watermeter-kast, figuur 870 00 004
- Afdekplaat rvs voor afsluiter-watermeter-kast, figuur 870 00 006
- Afdekplaat van verzinkt plaatstaal, wit, voor afsluiter-watermeter-kast, figuur 870 00 008
- Bevestigingsset voor afsluiter-watermeter-kast, figuur 870 00 002

Reserveonderdelen

- Bedieningsknop, figuur 590 03 001